

	iX2500	iX2400	iX1300	iX110	
PFUダイレクト価格 (税別)	54,000円	44,000円	34,000円	25,000円	
読み取り方式	両面読み取り	両面読み取り	両面読み取り	片面読み取り	
給紙タイプ	ADF（自動給紙）	ADF（自動給紙）	ADF（自動給紙）+ 単送リターンスキャン	CDF※1（連送給紙）	
読み取り速度※2	両面45枚・90面/分	両面 45枚・90面/分	Uターンスキャン：両面 30枚・60面/分 リターンスキャン：両面5秒/枚※3	片面 5.2秒/枚※3	
原稿搭載枚数	100枚	100枚	20枚	1枚	
原稿分離方式	ブレーキローラー方式	ブレーキローラー方式	パッド分離方式	—	
インターフェイス	USB Wi-Fi	USB3.2 Gen1x1(コネクター:Type-C) IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 周波数帯域:2.4GHz/5GHz	USB3.2 Gen1x1(コネクター:Type-C) —	USB3.2 Gen1x1(コネクター:Type-B) IEEE802.11a/b/g/n/ac 周波数帯域:2.4GHz/5GHz	USB2.0(コネクター:Type-C) IEEE802.11b/g/n 周波数帯域:2.4GHz
バッテリー	—	—	—	○	
タッチパネル	○	—	—	—	
外形寸法 幅×奥行×高さ	292 × 161 × 159mm	292 × 161 × 159mm	296 × 114 × 87mm	273 × 47.5 × 36mm	
重さ	3.5kg	3.2kg	2.0kg	400g	
A3スキャン	○ (手差しスキャンまたは A3キャリアシート（オプション品）で対応)	○ (A3キャリアシート（オプション品） で対応)	○ (2つ折りまたはA3キャリアシート（オプション品） にてリターンスキャンによるスキャンで対応)	○ (2つ折り時または A3キャリアシート（オプション品）で対応)	
PDF編集ソフトウェア	○ Kofax Power PDF Standard / Kofax Power PDF Standard for Mac				

※1 CDF：連送給紙（Continuous Document Feeding）機能の略。

※2 読取速度はハードウェアの最大速度であり、実際の読み取り時間にはデータの転送時間等ソフトウェアの処理時間が付加されます。A4カラー300dpiにおいて。

※3 速度は原稿搬送開始から排出までの原稿送りに要する時間で表記。

©PFU Limited